


Choix de la lime d'affûtage en fonction du pas de chaîne

- ⊗ 1 pouce = 1 inch = 1" = 25,4mm
- ⊗ Les chaînes "picco" sont réservées aux petites tronçonneuses et aux élagueuses, le pas (1/4" ou 3/8") est le même mais les gouges sont plus petites
- ⊗ À mi-usure des chaînes les plus grosses, il faut utiliser une lime légèrement plus petite

Pas de chaîne en pouce	Pas de chaîne en mm. Entre 2 rivets / 3 rivets	Code STIHL (sur le limiteur)	Lime ronde ø en pouce	Lime rond ø en millimètre	Lime ronde ø en pouce à mi-usure	Lime ronde ø en millimètre à mi-usure	Profondeur minimale de rainure sur le guide
1/4" picco	6,35 / 12,7	7	1/8"	3,2mm	/	/	4mm
1/4"	6,35 / 12,7	1	5/32"	4mm	/	/	4mm
3/8" picco	9,32 / 18,64	6	5/32"	4mm	9/64"	3,5mm	5mm
3/8"	9,32 / 18,64	3	13/64"	5,2mm	3/16"	4,8mm	6mm
0,325"	8,25 / 16,5	2	3/16"	4,8mm	11/64"	4,5mm	6mm
0,404"	10,26 / 20,52	4	7/32"	5,5mm	13/64"	5,2mm	7mm

Rappel : <i>Newton (N)</i> 1N≈0,1kg 1daN≈1kg 1kN≈100kg 10KN≈1 tonne	 V 04.11.2023	Principales jauges :		en pouce	en mm
			0,043"	1,1mm	
			0,050"	1,3mm	
			0,058"	1,5mm	
			0,068"	1,6mm	